



WATCH ONLINE



E-ACTIVE



**i-VISION SERIE**

Die klassischen Stadtfahrräder mit Elektromotoren sind in der i-VISION-Serie zusammengefasst. Die zahlreichen Modelle für Frauen und Männer decken alle Bedürfnisse an ein modernes E-Bike ab. Sie eignen sich für die täglichen Fahrten zur Arbeit genauso, wie um Einkäufe zu erledigen oder Radtouren mit Freunden oder der Familie zu geniessen. Für ein erleichtertes Aufsteigen gibt es Rahmen mit tiefem Einstieg. Alle Versionen verfügen über kraftvolle Shimano-Scheibenbremsen und Federgabeln für maximalen Fahrkomfort. Der verbaute PW-TE-Motor von Yamaha ist mit vier Sensoren verbunden und steuert im Automatikmodus die Unterstützung nach Bedarf.

**EINSATZBEREICH**



PREIS (CHF)

**3'590.-**

**i-VISION DI CROSS**

Wer sein E-Bike regelmässig fernab von befestigten Strassen bewegt und nicht auf eine vollumfängliche Ausstattung verzichten will, wird am i-VISION DI CROSS viel Freude haben. Für das Mehr an Fahrkomfort sorgen die 100-Millimeter-Luftfedergabel und die 27.5-Zoll-Laufräder mit breiten Reifen. Die offene Rahmenform bietet einen komfortablen Auf- und Abstieg.

**HIGHLIGHTS**

- Yamaha PW-TE mit 500-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Luftfedergabel
- SRAM Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 27.5x2.25" Reifen
- Laufräder mit Shimano-Naben

100mm 27.5" 60Nm 500Wh 25km/h ✓ A 44cm/48cm/52cm




## SPEZIFIKATIONEN

|                |   |               |   |
|----------------|---|---------------|---|
| GÄNGE          | 10-SPEED  | VORDERE NABE  | SHIMANO HB-MT400, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE            |
| RAHMEN         | ALLOY 6061 D.B., E-ACTIVE GEOMETRY, DI ATB, 27.5"                               | HINTERE NABE  | SHIMANO FH-TX505-8, 32 HOLES, QR                          |
| RAHMENGRÖSSE   | 44CM,48CM,52CM  | KASSETTE      | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED                  |
| GABEL          | SUNTOUR MOBIE 25 AIR 27.5", TAPERED, 15X100MM AXLE, 100MM TRAVEL, LOCKOUT       | KETTE         | KMC E10S EPT  |
| VORBAU         | WHEELER AS-DC1, 31.8MM CLAMP, 7°ANGLE   | REIFEN        | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, 27.5X2.25"                |
| STEUERSATZ     | WHEELER 1HSSA2Z, 1 1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING                            | GEPÄCKTRÄGER  | MASSLOAD WHEELER CUSTOM WITH STEEL SPRING, FOR MIK SYSTEM |
| LENKER         | WHEELER HB-RB12 RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM                    | SCHUTZBLECHE  | WHEELER CC-973, 65MM WIDE, 29"                            |
| SCHALTWERK     | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED                         | SCHEINWERFER  | HERRMANS H-BLACK MR4 E-BIKE, 120 LUMEN                    |
| SCHALTHEBEL    | SHIMANO DEORE SL-M4100  | RÜCKLICHT     | HERRMANS H-TRACE E-BIKE                                   |
| BREMSHEBEL     | SHIMANO BL-MT201  | MOTOR         | YAMAHA PW-TE SERIES, 250 WATT                             |
| BREMSEN        | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS | BATTERIE      | YAMAHA ML500 LIMN 37.0V, 13.5AH, 500WH                    |
| KURBELGARNITUR | FSA CK-220/SQUARE TYPE, CHAIN GUARD, 32 TEETH                                   | REICHWEITE    | MAX. 125KM  |
| PEDALE         | VPE-857   | DISPLAY       | YAMAHA DISPLAY A  |
| SATTELSTÜTZE   | WHEELER SP-DC1, 350MM, 31.6MM   | GEWICHT       | 25.9 KG   |
| SATTEL         | BIXS VL-3534  | ARTIKELNUMMER | 101-002-1039  |
| FELGEN         | ALEXRIMS MD-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 27.5"                               |               |   |

## GEOMETRIE

| SIZE | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G    | H  | I   | J   | K   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 44cm | 440 | 590 | 140 | 480 | 74° | 68° | 1174 | 60 | 614 | 413 | 320 |
| 48cm | 480 | 610 | 160 | 480 | 74° | 68° | 1196 | 60 | 633 | 428 | 320 |
| 52cm | 520 | 630 | 180 | 480 | 74° | 68° | 1218 | 60 | 651 | 443 | 320 |



|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>A</b> | Rahmengrösse           |
| <b>B</b> | Oberrohr horizontal mm |
| <b>C</b> | Steuerrohr mm          |
| <b>D</b> | Kettenstreben mm       |
| <b>E</b> | Sitzwinkel Grad        |
| <b>F</b> | Steuerrohrwinkel Grad  |
| <b>G</b> | Radstand mm            |
| <b>H</b> | Vorbau mm              |
| <b>I</b> | Stack mm               |
| <b>J</b> | Reach mm               |
| <b>K</b> | Tretlagerhöhe mm       |

## GRÖSSENRECHNER

|                      |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>KÖRPERGRÖSSE</b>  | 147-163 cm | 159-178 cm | 174-188 cm |
| <b>FAHRRADGRÖSSE</b> | 44cm       | 48cm       | 52cm       |

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL